



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Compras Governamentais
Coordenação de Gestão de Suprimentos
Diretoria de Gestão de Almoxarifado

ATA 16/2017 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - PE 12/2017 - VALIDADE 28/04/2018

Grupo	Descrição do e-Compras	UF e-Compras	Descrição do SIGMa.net	UF SIGMa.net	código e-Compras	código SIGMa.net	Status do item	Validade da ATA	Número da ATA	Número do PE	Licitado por:
30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3 - GRAXA LUBRIFICANTE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS, Composição: à base de sabão de cálcio, Grau Viscosidade: SAE NL GI-2, Aplicação: múltiplas aplicações automotivas, Unidade De Fornecimento: tambor de 170 quilogramas	tambor	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO CALCIO, PARA MULTIPLAS APLICACOES AUTOMOTIVAS, GRAU SAE NLGI-2, TAMBOR DE 170KG	TAMBOR	3.3.90.30.01.03.0001.000003-03	200018634	Em ata	28/04/2018	0016/2017	0012/2017	e-Compras
30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6 - ÓLEO LUBRIFICANTE ENGRENAGENS HIPÓIDES, Nível Desempenho: API GL 5 ou superior, Grau Viscosidade: SAE 90, Unidade De Fornecimento: tambor de 200 litros	tambor	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGEM HIPOIDE, CLASSIFICACAO API GL 5, GRAU SAE-90, TAMBOR COM 200 LITROS.	TAMBOR	3.3.90.30.01.02.0014.000015-01	200018392	Em ata	28/04/2018	0016/2017	0012/2017	e-Compras
30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7 - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL, Nível Desempenho: API - CD ou superior, Grau Viscosidade: SAE - 40 W, Características Adicionais: com aspiração natural, superalimentados, que operem em condições severas, Unidade De Fornecimento: frasco com 1 litro	frasco	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL, COM ASPIRACAO NATURAL, SUPERALIMENTADOS QUE OPEREM EM CONDICÕES SEVERAS, COM NÍVEL DE DESEMPENHO API-CD, GRAU DE VISCOSIDADE SAE-40, FRASCO COM 1 LITRO	FRASCO	3.3.90.30.01.02.0005.000028-01	200113577	Em ata	28/04/2018	0016/2017	0012/2017	e-Compras
30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8 - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DOIS TEMPOS, Combustível: Gasolina, Nível Desempenho: API TC ou superior, Grau Viscosidade: SAE 30.	litro	OLEO LUBRIFICANTE, PARA MOTOR DOIS TEMPOS A GASOLINA, NÍVEL DE DESEMPENHO API TC, VISCOSIDADE SAE 30	LITRO	3.3.90.30.01.02.0002.000011-01	200113582	Em ata	28/04/2018	0016/2017	0012/2017	e-Compras
30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9 - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR QUATRO TEMPOS, Combustível: Diesel, Nível Desempenho: API CF ou superior, Grau De Viscosidade: 15W40, Unidade De Fornecimento: Balde de 20 litros.	balde	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR QUATRO TEMPOS A DIESEL, COM NÍVEL DE DESEMPENHO API-CF OU SUPERIOR, GRAU DE VISCOSIDADE 15W/40, BALDE COM 20 LITROS	BALDE	3.3.90.30.01.02.0030.000005-01	200117367	Em ata	28/04/2018	0016/2017	0012/2017	e-Compras
30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO MOTOR DIESEL, Nível Desempenho: API CF ou superior, Grau Viscosidade: SAE 15W40, Aplicação: Motores à diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operam em condições severas.	litro	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBOALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDICÕES SEVERAS, COM NÍVEL DE DESEMPENHO API-CF, GRAU SAE-15W/40.	LITRO	3.3.90.30.01.02.0011.000019-01	200113605	Em ata	28/04/2018	0016/2017	0012/2017	e-Compras
30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO MOTOR DIESEL, Nível Desempenho: API-CF-4/SH ou superior, Grau Viscosidade: SAE - 15W/40, Unidade De Fornecimento: tambor de 200 litros	tambor	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL, COM NÍVEL DE DESEMPENHO API-CF-4/SH, GRAU SAE-15W/40, TAMBOR COM 200 LITROS	TAMBOR	3.3.90.30.01.02.0011.000021-01	200117368	Em ata	28/04/2018	0016/2017	0012/2017	e-Compras

30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MOTORES GASOLINA E A ÁLCOOL,Nível Desempenho: API - SL/SM/SN ou superior, Grau Viscosidade: SAE 5W30.	litro	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MOTORES GASOLINA E A ÁLCOOL,NÍVEL DESEMPENHO API - SL/SM/SN OU SUPERIOR, GRAU VISCOSIDADE SAE 5W30	LITRO	3.3.90.30.01.02.0028.000002-01	200109809	Em ata	28/04/2018	0016/2017	0012/2017	e-Compras
30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18 - ÓLEO LUBRIFICANTE SISTEMA HIDRÁULICO,Grau Viscosidade: ISO 68, Aplicação: sistemas que operem em condições severas de pressão e temperatura, Unidade De Fornecimento: balde de 20 litros	balde	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, GRAU ISO 68, BALDE COM 20 LITROS	BALDE	3.3.90.30.01.02.0020.000006-02	200018266	Em ata	28/04/2018	0016/2017	0012/2017	e-Compras
30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19 - ÓLEO LUBRIFICANTE SISTEMA TRANSMISSÃO CÂMBIO E DIFERENCIAL,Grau Viscosidade: SAE 90, Nível Desempenho: API - GL-5 ou superior, Unidade De Fornecimento: frasco com 1 litro	frasco	OLEO LUBRIFICANTE SISTEMA TRANSMISSÃO CÂMBIO E DIFERENCIAL, GRAU VISCOSIDADE SAE 90, NÍVEL DESEMPENHO API - GL-5, UNIDADE DE FORNECIMENTO FRASCO COM 1 LITRO	FRASCO	3.3.90.30.01.02.0019.000007-01	200109805	Em ata	28/04/2018	0016/2017	0012/2017	e-Compras